

Témata závěrečných prací

GET /theses

Vrátí všechna témata závěrečných prací.

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/>
- **Typ zdroje:** Atom Feed
- **Typ obsahu:** [Thesis](#)
- **Formáty:** [atom](#), [xml](#)
- **Parametry:** [fields](#), [lang](#), [limit](#), [locEnums](#), [multilang](#), [offset](#), [orderBy](#), [query](#)

GET /theses/{id}

Vrátí téma závěrečné práce podle jejího ID.

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/{id}>
- **Typ zdroje:** Atom Entry
- **Typ obsahu:** [Thesis](#)
- **Formáty:** [atom](#), [xml](#)
- **Proměnné:** {id} id závěrečné práce
- **Parametry:** [fields](#), [lang](#), [locEnums](#), [multilang](#)

POST /theses

Přidá nové téma závěrečné práce.

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/>
- **Typ zdroje:** Atom Entry
- **Typ obsahu:** [Thesis](#)
- **Formáty:** application/atom+xml, application/xml
- **Scope:** urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

Podmínky

- Musí být zadán alespoň český název a cílový obor (z něj plyne katedra a typ práce), nebo český název, katedra a cílový typ práce (bakalářská/diplomová/doktorská).
- Pokud stav *není volné* (state != AVAILABLE), pak musí být zadán student (student != null). (*automaticky provede rezervaci a příp. přiřazení tématu*)
- Pokud je zadán student, (student != null), pak typ studijního programu (etapa) studenta musí odpovídat typu práce (student.programme.type = this.type).
- Pokud je zadán cílový obor a student (branch != null && student != null), pak obor studenta musí odpovídat cílovému oboru (student.branch = this.branch)

Ukázka komunikace

POST /api/3/theses HTTP/1.1

Host: kosapi.fit.cvut.cz

Content-Type: application/atom+xml; charset=UTF-8

Authorization: Bearer put-access-token-here

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<atom:entry xmlns="http://kosapi.feld.cvut.cz/schema/3"
  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <atom:content atom:type="xml" xsi:type="thesis">
    <branch xlink:href="branches/4779/" />
    <department xlink:href="divisions/18102/" />
    <description>Prostudujte používané metodiky návrhu...</description>
```

```
<literature>Pracovní postup k rozvrhu, Tril, 1998</literature>
<name xml:lang="cs">KOSapi - verze 3</name>
<name xml:lang="en">KOSapi - third version</name>
<opponent xlink:href="people/valenta/" />
<state>RESERVED</state>
<student xlink:href="students/jirutjak/" />
<supervisor xlink:href="people/kadleto2/" />
<type>MASTER</type>
</atom:content>
</atom:entry>
```

Status Code: 201 Created

Content-Length: 0

Date: Mon, 29 Jul 2013 11:42:33 GMT

Location: <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/493466966705>

PUT /theses/{id}

Modifikuje dané téma závěrečné práce.

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/{id}>
- **Typ zdroje:** Atom Entry
- **Typ obsahu:** [Thesis](#)
- **Formáty:** application/atom+xml, application/xml
- **Proměnné:** {id} id závěrečné práce
- **Scope:** urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

Podmínky

- Pokud je ve stavu [zadáno](#) (state = ASSIGNED), lze měnit pouze atribut stavu (state).
- Pokud *není* ve stavu [volné](#) (state != AVAILABLE), nelze měnit cílový obor (branch) ani typ práce (type).
- Pokud *není* je ve stavu [volné](#) (state != AVAILABLE), nelze měnit přiřazeného studenta (student).
- ...a podmínky z [POST /theses](#).

DELETE /theses/{id}

Odstraní dané téma závěrečné práce.

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/{id}>
- **Proměnné:** {id} id závěrečné práce
- **Scope:** urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

Podmínky

- Téma musí být ve stavu [volné](#) (state = AVAILABLE).

GET /theses/{id}/reviews

Vrátí posudky závěrečné práce. Jedna práce může mít 1-2 vedoucí a 1-4 oponenty, přičemž každý může napsat nejvýše jeden posudek.

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/{id}/reviews>
- **Typ zdroje:** Atom Feed
- **Typ obsahu:** [ThesisReview](#)
- **Formáty:** [atom](#), [xml](#)
- **Proměnné:** {id} id závěrečné práce
- **Parametry:** [fields](#), [lang](#), [limit](#), [locEnums](#), [multilang](#), [offset](#), [orderBy](#), [query](#)

GET /theses/{id}/files

Vrátí metadata o souborech na DSpace asociovaných s danou závěrečnou prací.

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/{id}/files>
- **Typ zdroje:** Atom Feed
- **Typ obsahu:** [DSpaceFile](#)
- **Formáty:** [atom](#), [xml](#)
- **Proměnné:** {id} id závěrečné práce
- **Parametry:** [fields](#), [lang](#), [limit](#), [locEnums](#), [multilang](#), [offset](#), [orderBy](#), [query](#)

GET /theses/{id}/files/main

Vrátí soubor s vlastním textem práce (mělo by jít o PDF).

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/{id}/files/main>
- **Formáty:** application/pdf
- **Proměnné:** {id} id závěrečné práce

PUT /theses/{id}/files/main

Nahraje PDF soubor s vlastním textem práce.

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/{id}/files/main>
- **Formát:** application/pdf
- **Proměnné:** {id} id závěrečné práce
- **Scope:** urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

DELETE /theses/{id}/files/main

Smaže PDF soubor s vlastním textem práce.

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/{id}/files/main>
- **Proměnné:** {id} id závěrečné práce
- **Scope:** urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)