

### URL parametry

Seznam všech obecných URL parametrů používaných v KOSapi. Tyto parametry se zapisují do URL jako [query string](#).

#### detail

**Popis:** Úroveň detailu vypsání zdroje. Zatím se používá pouze v [Course](#).

**Vstup:** 0–1

**Působnost:** [Course](#)

#### fields

**Popis:** Filtrace vypisovaných elementů pomocí [XPartial](#).

**Vstup:** [XPartial](#) výraz

**Působnost:** Atom Feed, Atom Entry

#### lang

**Popis:** Jazyk obsahu, přepíše hodnotu zadanou HTTP hlavičkou Accept-Language.

**Vstup:** cs|en

**Působnost:** všude

#### limit

**Popis:** Maximální počet požadovaných záznamů, neboli po kolika záznamech se má stránkovat.

**Vstup:** 1 - 1 000

**Působnost:** Atom Feed

#### locEnums

**Popis:** Mají se lokalizovat výčtové typy, nebo použít výčtový název?

**Vstup:** true|false

**Působnost:** Atom Feed, Atom Entry

#### multilang

**Popis:** Mají se vypsat multijazyčné názvy ve všech jazycích, nebo jen v zadaném (pomocí HTTP hlavičky Accept-Language nebo parametru [lang](#))?

**Vstup:** true|false

**Působnost:** Atom Feed, Atom Entry

#### offset

**Popis:** Index prvního požadovaného záznamu (číslované od nuly) pro stránkování. Pozor na to, že KOSapi při stránkování nevynucuje řazení a bez něj databáze vrací záznamy v nedefinovaném pořadí! U některých zdrojů to může mít za následek vrácení nekompletní množiny záznamů s duplicitami. V takovém případě použijte parametr [orderBy](#) a řad'te např. podle id.

**Vstup:** 0 - 21 4748 3647

**Působnost:** Atom Feed

## orderBy

**Popis:** Specifikuje řazení záznamů.

**Vstup:** [Ordering](#)

**Působnost:** Atom Feed

## query

**Popis:** Vyhledá záznamy odpovídající zadanému [RSQL](#) výrazu.

**Vstup:** RSQL výraz

**Působnost:** Atom Feed

## sem

**Popis:** Vyhledá záznamy platné pro dané semestry. V některých zdrojích má širší význam, který je poté explicitně uveden v dokumentaci příslušného zdroje.

**Vstup:** [SemesterFilter](#)

**Působnost:** *není globálním parametrem*